

Losas



NORMA UNE-EN 1339:2004
LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
MARCADO: BALDOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN BILNT25

FAMILIA RESISTENTE		FAMILIA SUPERFICIAL
UNICA (>5 MPa)		LISA , ABUJARDADA, LACADA O ENVEJECIDA
Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR		

FORMATO	Piezas / m2	PESO Kg/m2
40 x 30 x 8	8,33 Ud.	185 Kg/m2
50 x 50 x 8	4 Ud.	185 Kg/m2
60 x 40 x 8	4,16 Ud.	180 Kg/m2
60 x 40 x 10	4,16 Ud.	225 Kg/m2
PICOS 50 x 50 x 8	5,12 Ud.	185 Kg/m2

Absorción de agua	2% (Según norma UNE)	Anexo E
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4	Anexo G
Resistencia a la Rotura (MPa)	≥ 5 MPa	Anexo F
Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento	≥ 55	Anexo I
Durabilidad de la Resistencia a Rotura	Satisfactorio	
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.	Satisfactorio	
Comportamiento frente al fuego	PND	DC 96/603/CE

La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.

PREFABRICADOS RODA

Dirección: Puerta de Cuenca, Nº51,
 02630 La Roda (Albacete)
 Apartado de Correos: 195
 Teléfono: +34 967 440 403
 FAX: +34 967 443 804
 E-mail: info@prefabricadosroda.com



CE 11