Ficha técnica

Revisión **1** Fecha **17/03/2022**

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

ES109365-2
ES109364-2

PREFABRICADOS RODA

Bordillo

Espesor 8 cm

FAMILIA RESISTENTE

UNICA (>3 MPa)

Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR

FAMILIA SUPERFICIAL

LISA , ABUJARDADA O ENVEJECIDA

NORMA EN 127340:2006

ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Sistema de evaluación de la conformidad 4

Formatos cm	Segmentos	Piezas / m²	Peso / m²
12 / 15 X 25 X 100		25 Ud.	80 Kg/m2
12 / 15 X 25 X 50		1⁄2 Ud.	80 Kg/m2

Uso:

Peatonal

Características

Colores resistentes | Resistente al hielo | Espesor 25cm | Superficie Lisa

Bisel:

Bisel normal

Acabados y tratamientos opcionales:

Abujardado

Prestación	Clase - Valor	Especificación técnica armonizada
Absorción de agua	6% (Según norma UNE)	Anexo E
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4	Anexo G
Resistencia a la Rotura (MPa)	≥ 3MPa	Anexo F
Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento	≥ 45	Anexo I
Durabilidad de la Resistencia a Rotura	Satisfactorio	
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.	Satisfactorio	
Comportamiento frente al fuego	PND	DC 96/603/CE

Nota adicional:

La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.

Prefabricados Roda
Puerta de Cuenca, Nº51,
02630 La Roda (Albacete)
Apartado de Correos: 195
+34 967 440 403
info@prefabricadosroda.com

CE 13

ANDECE Industria Prefabricado Hormigón

PAVINOx