



**NORMA UNE-EN 1338:2004**  
**ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN**

FAMILIA RESISTENTE	FAMILIA SUPERFICIAL
UNICA (>3,6 MPa)	LISA , ABUJARDADA, LACADA
Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR	

FORMATO	Piezas / m2	PESO Kg/m2
10 x 10 x 8	100 Ud.	185 Kg/m2
10 x 20 x 8	50 Ud.	
20 x 20 x 8	25 Ud.	
30 x 20 x 8	16,60 Ud.	
30 x 30 x 8	8,33 Ud.	
PICOS 30 x 30 x 8	11,11 Ud.	

Absorción de agua	6% (Según norma UNE)	Anexo E
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4	Anexo G
Resistencia a la Rotura (MPa)	≥ 3,6 MPa	Anexo F
Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento	≥ 45	Anexo I
Durabilidad de la Resistencia a Rotura	Satisfactorio	
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.	Satisfactorio	
Comportamiento frente al fuego	PND	DC 96/603/CE

La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.

# CE07

### PREFABRICADOS RODA

Dirección: Puerta de Cuenca, Nº51,  
02630 La Roda (Albacete)  
Apartado de Correos: 195  
Teléfono: +34 967 440 403  
FAX: +34 967 443 804  
E-mail: [info@prefabricadosroda.com](mailto:info@prefabricadosroda.com)



## Holanda // Espesor 8

SISTEMA EINSTEIN®



NORMA UNE-EN 1338:2004  
ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

FAMILIA RESISTENTE		FAMILIA SUPERFICIAL
UNICA (>3,6 MPa)		LISA , ABUJARDADA, LACADA O ENVEJECIDA
Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR		

FORMATO	Piezas / m2	PESO Kg/m2
10 x 20 x 8	50 Ud.	185 Kg/m2

Absorción de agua	6% (Según norma UNE)	Anexo E
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4	Anexo G
Resistencia a la Rotura (MPa)	≥ 3,6 MPa	Anexo F
Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento	≥ 45	Anexo I
Durabilidad de la Resistencia a Rotura	Satisfactorio	
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.	Satisfactorio	
Comportamiento frente al fuego	PND	DC 96/603/CE

La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.

CE07



### PREFABRICADOS RODA

Dirección: Puerta de Cuenca, Nº51,  
02630 La Roda (Albacete)  
Apartado de Correos: 195  
Teléfono: +34 967 440 403  
FAX: +34 967 443 804  
E-mail: [info@prefabricadosroda.com](mailto:info@prefabricadosroda.com)





**NORMA UNE-EN 1338:2004**  
**ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN**

FAMILIA RESISTENTE	FAMILIA SUPERFICIAL
UNICA (>3,6 MPa)	LISA , ABUJARDADA, LACADA
Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR	

FORMATO	Piezas / m2	PESO Kg/m2
10 x 20 x 6	50 Ud.	145 Kg/m2
20 x 20 x 6	25 Ud.	
30 x 20 x 6	16,60 Ud.	

Absorción de agua	6% (Según norma UNE)	Anexo E
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4	Anexo G
Resistencia a la Rotura (MPa)	≥ 3,6 MPa	Anexo F
Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento	≥ 45	Anexo I
Durabilidad de la Resistencia a Rotura	Satisfactorio	
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.	Satisfactorio	
Comportamiento frente al fuego	PND	DC 96/603/CE

La emisión de amianto, la conductividad térmica, el comportamiento ante fuego externo y la reacción al fuego no son relevantes en este producto para el uso previsto.

# CE07

### PREFABRICADOS RODA

Dirección: Puerta de Cuenca, Nº51,  
02630 La Roda (Albacete)  
Apartado de Correos: 195  
Teléfono: +34 967 440 403  
FAX: +34 967 443 804  
E-mail: [info@prefabricadosroda.com](mailto:info@prefabricadosroda.com)

